

# Herstellerliste

## "Förderung nicht-öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen"

Diese Liste ist **keine** vollständige Marktübersicht aller verfügbarer Ladeeinrichtungen. Es ist eine Zusammenstellung mit Ladeeinrichtungen, die von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur auf die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen (z.B. Steuerbarkeit, Updatefähigkeit, etc.) für den Aufruf zur "Förderung nicht-öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen" überprüft wurden.

### Technische Anforderungen an die Ladeeinrichtung

- Geltende technische Anforderungen, insbesondere Anforderungen an die technische Sicherheit von Energieanlagen gemäß § 49 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 7. Juli 2005 (Bundesgesetzblatt I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2017 (Bundesgesetzblatt I S. 130) geändert worden ist, sind anzuwenden. § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist entsprechend anzuwenden.
- Gefördert werden stationäre Ladeeinrichtungen gemäß Ladebetriebsarten 3 und 4 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1).
- Es wird ausdrücklich auf die Einhaltung des Mess- und Eichrechts sowie der Preisangabenverordnung hingewiesen, sofern die Abgabe des Ladestroms perspektivisch gegen ein Entgelt erfolgen soll.
- Zur bestmöglichen Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien beziehungsweise zur Vermeidung von temporären Überlastungen des Verteilnetzes gelten folgende Anforderungen an die Steuerbarkeit der Ladeeinrichtung: Die Ladeeinrichtung muss über eine sichere digitale, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügen und über gängige, standardisierte Kommunikationsprotokolle angesteuert werden können, um mit anderen Komponenten innerhalb des Energiesystems kommunizieren zu können. Über die Ansteuerung muss die Leistung der Ladeeinrichtung begrenzt oder nach entsprechenden Vorgaben zeitlich verschoben werden können.
- Die Ladeeinrichtung muss über einen aktuellen offenen Standard wie z. B. OCPP an ein IT-Backend (Online-Anbindung der Ladeinfrastruktur) angebunden und remotefähig sein.
- Die Kommunikationsschnittstelle kann zur Steuerung der Ladeeinrichtung kabelgebunden (Ethernet) oder kabellos ausgeprägt sein.
- Die Ladeeinrichtung muss eine sichere Software-Update-Fähigkeit gewährleisten, so dass zukünftig technisch eine sichere Anbindbarkeit an ein Smart Meter Gateway (SMGW, § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes) und die Integration in ein Energiemanagementsystem ermöglicht werden kann und neue Funktionen (zum Beispiel Netzanschlussleistungsbegrenzung nach § 14 a EnWG Anpassung und Verarbeitung von Steuer- und Tarifsignalen) umgesetzt werden können. Über das Smart Meter Gateway können eine sichere Authentifizierung und Netzanschlussleistungsbegrenzung ermöglicht werden.
- Sofern die Ladeeinrichtung mit einem IT-Backend-System kommuniziert, muss die Ladeeinrichtung über ausreichend sichere und standardisierte Kommunikationsschnittstellen an ein IT-Backend angebunden sein. Die ausreichende IT-Sicherheit wird vermutet, wenn die Ladeeinrichtung mindestens das Protokoll TLS1.2 mit kryptografischen Verfahren (oder vergleichbar beziehungsweise höher) nach dem Stand der Technik ermöglicht.
- Die Ladeeinrichtung muss in die Lage versetzt werden können (gegebenenfalls über ein Software-Update), Vorgaben und Fahrpläne des Leistungs- und Energiemanagementsystems für

Hinweis: Bei gleichzeitiger Nutzung aller DC-Ladepunkte einer Ladeeinrichtung teilt sich die max. Ladeleistung i.d.R. jeweils auf diese auf.				
Förderfähigkeit nach Nennladeleistung (50-149 kW) am Ladepunkt				
Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
ABB	Terra 53 C	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 53 CJ	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 53 CJT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 53 CJG	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 C	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 CT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 CG	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 CI	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 CJT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 CJG	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HVC	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HV CT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HV CG	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HV CJ	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HV CJT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 54 HV CJG	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 94 C	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 94 CI	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 94 CJT	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 124 C	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 124 CJ	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 124 CJT	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 124 CC	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 124 CCT	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 184 CC	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
ABB	Terra 184 CCT	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
ABB	HVC200-2S	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
ABB	HVC200-4S	4	200 kW	4 LP (50-149 kW)
ABB	HVC300-4S	4	300 kW	4 LP (50-149 kW)
ABB	HVC360-4S	4	300 kW	4 LP (50-149 kW)
ABB	A200	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
ABL	Supernova 75	2	75 kW	nicht förderfähig
ABL	Supernova 150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
ABL	Supernova 220	2	220 kW	2 LP (50-149 kW)
Alphatec	DC-Ladestation Voltage	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Alphatec	DC-Ladestation Voltage	2	60 kW	nicht förderfähig
Alpitronic	HYC 50 (1x CCS)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Alpitronic	HYC 50 (2x CCS)	2	50 kW	nicht förderfähig
Alpitronic	Hypercharger 75	1	75 kW	1 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 75	2	75 kW	nicht förderfähig
Alpitronic	Hypercharger 100	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 100+	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 150	1 bis 2	150 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 200 (1 Power Stack á 100 kW)	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 200	1 bis 2	200 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 200+	1 bis 2	200 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 300	3 bis 4	300 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 300 (2 Power Stacks á 75 kW)	1 bis 2	150 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (4 Power Stacks á 100 kW)	3 bis 4	400 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (2 Power Stacks á 100 kW)	1 bis 4	200 kW	1-4 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (3 Power Stacks á 100 kW)	3 bis 4	300 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (1 Power Stack á 100 kW)	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Alpitronic	HYC 1000 (4 EV Dispenser)	7 bis 8	1000 kW	7-8 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3060	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3080	1	80 kW	1 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3100	1	100 kW	1 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3120	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3160	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3200	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3280	2	280 kW	2 LP (50-149 kW)
aspower	AS EVC 3800 Power Unit + Stand Unit	6 bis 8	800 kW	6-8 LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 60	1	60 kW	1LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 60	2	60 kW	nicht förderfähig
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 80	1	80 kW	1LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 80	2	80 kW	nicht förderfähig
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 100	1 bis 2	100 kW	1-2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 120	1 bis 2	120 kW	1-2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 140	1 bis 2	140 kW	1-2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 160	2	160 kW	2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 180	2	180 kW	2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 200	2	200 kW	2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 220	2	220 kW	2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DC (Fast) 240	2	240 kW	2LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	1	120 kW - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	2	120 kW - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	3	150 kW - 449 kW	3 LP (50-149 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	4	200 kW - 480 kW	4 LP (50-149 kW)
BECK Automation	BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 80kW	1	80 kW	1 LP (50-149 kW)
Bender	iONIX Medium 50	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
CHARGE-V	COMPACT 80 Single	1	80 kW	1 LP (50-149 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 3 x SMART 500	6	720 kW	6 LP (50-149 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 4 x SMART 500	8	720 kW	8 LP (50-149 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 5 x SMART 500	10	720 kW	10 LP (50-149 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 6 x SMART 500	12	720 kW	12 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 50 (CCS)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 50 (CCS CHA)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 50 (CCS CHA T2S32)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Circontrol	Raption 50 (CCS T2C32)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 50 (CCS T2S32)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 50 (CCS CHA T2C32)	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption 150 Compact (CCS CCS)	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption Compact 160	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Circontrol	Raption Compact 240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Compleo	CITO 500 2in1 EU	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Compleo	CITO 500 2in1 SAM	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Compleo	CITO 500 2in1 PT EU	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Compleo	CITO 500 2in1 PT SAM	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Compleo	eTower200	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
Delta	UFC 200 (1 oder 2 DC LP möglich)	2	200 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Delta	Ultra Fast Charger 2 in 1	2	100 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DS60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
e4you	DS60	2	60 kW	nicht förderfähig
e4you	DS90	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
e4you	DS90	2	90 kW	nicht förderfähig
e4you	DS120	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
e4you	DS150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DK150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DS180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DK180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DO240	2 oder 4	240 kW	2-4 LP (50-149 kW)
e4you	DO300	4	300 kW	4 LP (50-149 kW)
e4you	DO360	4	360 kW	4 LP (50-149 kW)
e4you	DK180 + DX180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DT240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
e4you	DO360 mit DD360	3 bis 4	360 kW	3 - 4 LP (50-149 kW)
e4you	DO360 mit DX180	3 bis 4	360 kW	3 - 4 LP (50-149 kW)
e4you	DO360 mit DD360gen3.5	3 bis 4	360 kW	3 - 4 LP (50-149 kW)
e4you	DQ480	4	480 kW	4 LP (50-149 kW)
e4you	DZ480	4 bis 6	480 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
e4you	DZ480 + DD360	4 bis 6	480 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
e4you	DZ480 + DD360gen3.5	4 bis 6	480 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
e4you	DZ480 + DA480	4 bis 6	480 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
e4you	DZ480 + DX180	4 bis 6	480 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
EA Energie Architektur	EA-uesa-LS 50-2	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
EA Energie Architektur	DC-Ladesäule (oder Gleichstromladesäule)	2	100 kW	2 LP (50-149 kW)
Eaton	Green Motion DC66	1	66 kW	1 LP (50-149 kW)
Ebusco	CCS DC DEPOT LADEGERÄT 150 KW	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Ecotap	DC 2	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Ecotap	DC 50	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Ecotap	DC 60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Ecotap	DC 150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Ecotap	DC 180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Efacec	QC45	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / U / Eichrecht	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / U / Eichrecht	2	60 kW	nicht förderfähig
EkoEnergetyka	Axon Easy S	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy S	2	90 kW	nicht förderfähig
EkoEnergetyka	Axon Easy / S / Eichrecht	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy S	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / Eichrecht	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side + Satteliten	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / DLBS Eichrecht	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 240 DLBS + Satelliten	1 bis 6	240 kW	2 - 4 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 360 DLBS + Satelliten	3 bis 6	360 kW	3-6 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 400 DLBS + Satelliten	1 bis 6	400 kW	1 - 6 LP (50-149 kW)
EkoEnergetyka	AXON EASY 400	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	sxHPC120	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
elxon	exHPC150-CCS	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	sxHPC160	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	sxHPC240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	sxHPC480	4 bis 6	480 kW	4-6 LP (50-149 kW)
elxon	PXHPC150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PXHPC180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PXHPC210	2	210 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PXHPC240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPT200 slim	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPT250 slim	2	250 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS90	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS120	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS150	2 bis 3	150 kW	2-3 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS180	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPD200	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPD250	2	250 kW	2 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS180	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS240	2 bis 4	240 kW	2-4 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS360	3 bis 7	360 kW	3-7 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS840	6 bis 16	840 kW	6-16 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS1080	8 bis 21	1080 kW	8-21 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS1200	9 bis 24	1200 kW	9-24 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS1320	9 bis 26	1320 kW	9-26 LP (50-149 kW)
elxon	PxHPS1440	10 bis 28	1440 kW	10-28LP (50-149 kW)
elli	Flexpole AFC-LH-EU-200	2	200 kW - 250 kW	2 LP (50-149 kW)
ELMI Power	ELMI All in One 180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
ELMI Power	ELMI Hub BSC 400 + 2 Dispenser	4	400 kW	4 LP (50-149 kW)
ELMI Power	ELMI Hub BSC 400 + 3 Dispenser	6	400 kW	6 LP (50-149 kW)
ELMI Power	ELMI Hub 600 + 3 Dispenser	6	600 kW	6 LP (50-149 kW)
ELMI Power	ELMI Hub 600 + 4 Dispenser	8	600 kW	8 LP (50-149 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
eloaded	DC 140	1	140 kW	1 LP (50-149 kW)
eloaded	DCWall70	1	70 kW	1 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 60 S	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 60 X	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 60 X	2	60 kW	nicht förderfähig
Enel X Way	Waypump 90 A	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 120 A	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 120 S	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 150 H	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 150 X	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 150-180 S	2	150 kW / 180 kW	2 LP (50-149 kW)
Enel X Way	Waypump 180 A	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC 60 (S) + Power Unit (Leistungseinheit)	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC 120 (S)	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC 120 (P) + Power Unit (Leistungseinheit)	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
EnerCharge	DC 180 (P) + Power Unit (Leistungseinheit)	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	ECC320 KompaktCharger	1	50 - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
Enercharge	ECC320 KompaktCharger	2	100 - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	ECC400 CompactCharger	1	50 - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
Enercharge	ECC400 CompactCharger	2	100 - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 120 + 1 x DC BusPillar250	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 120 + 2 x DC BusPillar250	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 240 + 2 x DC BusPillar250	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 240 + 3 x DC BusPillar250	3	240 kW	3 LP (50-149 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 240 + 4x DC BusPillar251	4	240 kW	4 LP (50-149 kW)
Energu	Kombi Charger (AC / DC)	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
Entratek	Power Bay 2	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Entratek	DC Wallbox Power Capsule UNO IOCHY1	1	50 - 60 kW	1 LP (50-149 kW)
E.ON	E.ON Drive Booster	2	200 kW - 250 kW	2 LP (50-149 kW)
eta plus electronic gmbh	EPC 60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
EVbee	DC 80 Public Charger	1	60 kW, 80 kW	1 LP (50-149 kW)
EVbee	DC 80 Public Charger	2	60 kW, 80 kW	nicht förderfähig
EVbee	DC 180 Public Charger	2	120 kW, 150 kW, 180 kW	2 LP (50-149 kW)
EVbee	DC 180 Public Charger	2	90 kW	nicht förderfähig
EVbee	DC 400 Public Charger	2	240 kW, 280 kW	2 LP (50-149 kW)
EVbee	DC 800 Supercharging Station (Powerstation EVB-CE-DCH800-19A + Dispenser)	6 bis 10	800 kW	6-10 LP (50-149 kW)
EVBox	Troniq Modular	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
EVBox	Troniq Modular	2	90 kW	nicht förderfähig
EVBox	Troniq Modular	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
EVBox	Troniq Modular	2	150 kW, 180 kW, 210 kW, 240 kW	2 LP (50-149 kW)
EVTEC	cappuccino&charge 64 kW 1in1 (1 x CCS2)	1	64 kW	1 LP (50-149 kW)
EVTEC	cappuccino&charge 100 kW 2in1 (1-2 x CCS2)	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
EVTEC	caffé corretto system	3 bis 4	384 kW	3-4 LP (50-149 kW)
EVTEC	ristretto&charge	3 bis 4	384 kW	3-4 LP (50-149 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 60 KW	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 60 KW	2	60 kW	nicht förderfähig
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 120 KW	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 180 KW	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 240 KW	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
G&M Automation GmbH	lademeyer DC120	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE60S (ehemals DS60)	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE60S (ehemals DS60)	2	60 kW	nicht förderfähig
getpower eMobility	GPE90S (ehemals DS 90)	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE90S (ehemals DS 90)	2	90 kW	nicht förderfähig
getpower eMobility	GPE120S (ehemals DS 120)	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE150S (ehemals DS 150)	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE180S (ehemals DS 180)	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE240T (ehemals DT 240)	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE360O + GPE360D (ehemals DO360 + DD360n)	3 bis 4	360 kW	3-4 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE240S (ehemals DQ240)	2 bis 4	240 kW	2-4 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE320S (ehemals DQ320)	3 bis 4	320 kW	3-4 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE400S (ehemals DQ400)	3 bis 4	400 kW	3-4 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE480S (ehemals DQ480)	4	480 kW	4 LP (50-149 kW)
getpower eMobility	GPE480Z + GPE480A (ehemals DO480 + DA480)	4	480 kW	4 LP (50-149 kW)
GEWISS	I-FAST COMPACT 60KW	2	60 kW	nicht förderfähig
GEWISS	I-FAST 90 KW	2	90 kW	nicht förderfähig
GEWISS	I-FAST 120 KW	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
GEWISS	I-FAST 150 KW	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
GEWISS	I-FAST 180 KW	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
GSAB	2S1300DC149-2-90	2	149 kW / 180 kW	2 LP (50-149 kW)
GSAB	2S1300DC180	2	120 kW, 150 kW, 180 kW	2 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 180 kW	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 360 kW	3	360 kW	3 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 180 /dyn mit abgesetztem Dispenser	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 180 aio /dyn standalone + Dispenser	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 180 /dyn /Eichrecht mit abgesetztem Dispenser	2 bis 3	180 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Heliox	Flex 360 /dyn mit abgesetztem Dispenser	3	360 kW	3 LP (50-149 kW)
Heliox	Rapid 240 kW AiO	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Huawei	Master 720 (DS720-720LEUA + Dispenser)	5 bis 12	720 kW	5-12 LP (50-149 kW)
IAE	MultiCharger AC/DC	1	100 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry	2	50 kW	nicht förderfähig
i-charging	blueberry FUSION	1	50 kW - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry FUSION	2	100 kW - 150 kW	2 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry PLUS	1	50 kW - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry PLUS	2	100 kW - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	1	50 kW - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	2	100 kW - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	3	150 kW - 449 kW	3 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	4	200 kW - 599 kW	4 LP (50-149 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
i-charging	MAX mit abgesetzten Dispenser	3 bis 8	300 kW - 1150 kW	3-8 LP (50-149 kW)
i-charging	e-flow mit abgesetzten Dispenser & Power Unit	1 bis 4	50 kW - 550 kW	1-4 LP (50-149 kW)
i-charging	e-flow mit abgesetzten Dispenser & Power Cabinet	3 bis 8	300 kW - 1150 kW	3-8 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station50 Single	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station50 BI	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station50 Dual	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station50 Multi	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station120	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
IES KEYWATT®	Station180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA90	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA120	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA60D	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA90D	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
JEMA Energy	SIGMA60T	3	180 kW	3 LP (50-149 kW)
Juice Technology	JUICE ULTRA 2 battery	2	210 kW	2 LP (50-149 kW)
Juice Technology	JUICE ULTRA 2 slim	2	100 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	DC 60 (S) + Power Unit (Leistungseinheit)	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
KEBA	DC 120 (S)	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
KEBA	DC 120 (P) + Power Unit (Leistungseinheit)	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	DC 180 (P) + Power Unit (Leistungseinheit)	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	ECC320 KompaktCharger	1	50 - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
KEBA	ECC320 KompaktCharger	2	100 - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	ECC400 CompactCharger	1	50 - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
KEBA	ECC400 CompactCharger	2	100 - 299 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	DC Power-Unit 120 + 1 x DC BusPillar250	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
KEBA	DC Power-Unit 120 + 2 x DC BusPillar250	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	DC Power-Unit 240 + 2 x DC BusPillar250	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	DC Power-Unit 240 + 3 x DC BusPillar250	3	240 kW	3 LP (50-149 kW)
KEBA	DC Power-Unit 240 + 4x DC BusPillar251	4	240 kW	4 LP (50-149 kW)
KEBA	KeContact DCA10	2	160 kW, 240 kW	2 LP (50-149 kW)
KEBA	KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10	2 bis 4	240 kW	2-4 LP (50-149 kW)
KEBA	KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10	3 bis 4	320 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	2 bis 3	150 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	2 bis 4	200 kW	2-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	2 bis 5	250 kW	2-5 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	3 bis 6	300 kW	3-6 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	3 bis 7	350 kW	3-7 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	3 bis 8	400 kW	3-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	4 bis 8	450 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	4 bis 8	500 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	4 bis 8	550 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	5 bis 8	600 kW	5-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	2 bis 3	150 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	2 bis 4	200 kW	2-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	2 bis 4	250 kW	2-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	3 bis 4	300 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	3 bis 4	350 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	3 bis 4	400 kW	3-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 2	100 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	2 bis 3	150 kW	2-3 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	2 bis 4	200 kW	2-4 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	2 bis 5	250 kW	2-5 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	3 bis 6	300 kW	3-6 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	3 bis 7	350 kW	3-7 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	3 bis 8	400 kW	3-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	4 bis 8	450 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	4 bis 8	500 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	4 bis 8	550 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	5 bis 8	600 kW	5-8 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	700 kW	5-12 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	800 kW	6-12 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	900 kW	7-12 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1000 kW	7-12 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1100 kW	8-12 LP (50-149 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1200 kW	9-12 LP (50-149 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC120 - C2	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC160 - C2	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC240 - C2	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Kostad	Kostad UNITY150 - CC	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Kostad	Kostad UNITY150 - CC (liquid cooled)	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Kostad	Kostad UNITY150 - CJ	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Kostad	Kostad UNITY150 - CB1C	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Kreisel	Chimero 180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L150kW-EN	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L160kW-EN	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L180kW-EN	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L200kW-EN	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L75kW-EN (Single connector Series)	1	75 kW	1 LP (50-149 kW)
LUOBINSEN	L240kW-EN (Dual connector Series)	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN	GRIDCON® DCC 75 kW	1	50 kW bis 75 kW	1 LP (50-149 kW)
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN	GRIDCON® DCC 2 x 75 kW	2	100 kW bis 150 kW	2 LP (50-149 kW)
Moon Power	Power Charger 50	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Moon Power	Power Charger 50	2	50 kW	nicht förderfähig
Moon Power	Power Charger 150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Moon Power	Power Charger 300 (150 kW)	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Moon Power	Power Charger 400 (200 kW)	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
Nidec	DC Tower 160	2	120 kW - 160 kW	2 LP (50-149 kW)
Nidec	DPDT 120-120	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Nidec	DPDT-360-360	2	120 kW - 270 kW (30 kW Schritte)	2 LP (50-149 kW)
Nidec	Power Unit 480 kW + x Dispenser	4 bis 9	480 kW	4-9 LP (50-149 kW)
Nidec	Power Unit 640 kW + x Dispenser	5 bis 12	640 kW	5-12 LP (50-149 kW)
Nidec	Power Unit 1280 kW + x Dispenser	9 bis 12	1280 kW	9-12 LP (50-149 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	1 bis 2	40 kW	nicht förderfähig
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	1	60 kW, 80 kW	1 LP (50-149 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	2	60 kW, 80 kW	nicht förderfähig
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	1 bis 2	100 kW, 120 kW, 140 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 200 - 360 kW	2	200 - 280 kW	2 LP (50-149 kW)
OTLG / Compleo	VAS 681 019	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Power Electronics	NB240	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 60 kW - EVD1S60TBB	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 60 kW - EVD1S60TBB	2	60 kW	nicht förderfähig
Schneider Electric	EVlink Pro DC 120 kW - EVD1S120TBB	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 120 kW - EVD1S120TBCC-G	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 120 kW - EVD1S120TBCC7-G	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 150 kW - EVD1S150TBB	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 150 kW - EVD1S150TBCC-G	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 150 kW - EVD1S150TBCC7-G	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 180 kW - EVD1S180TBB	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 180 kW - EVD1S180TBCC-G	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Schneider Electric	EVlink Pro DC 180 kW - EVD1S180TBCC7-G	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 160 /FullDPA	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 180 /FullDPA	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 200 /FullDPA	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 240 /FullDPA	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 240 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser	4	240 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 300 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser	4	300 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 320 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser	4	320 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 360 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser	4	360 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 400 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser	4	400 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 160 /FullDPA/Eichrecht	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 180 /FullDPA/Eichrecht	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 200 /FullDPA/Eichrecht	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 240 /FullDPA/Eichrecht	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 240 /FullDPA/Eichrecht mit Dualgun-Dispenser ERK	4	240 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 300 /FullDPA/Eichrecht mit Dualgun-Dispenser ERK	4	300 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 320 /FullDPA/Eichrecht mit Dualgun-Dispenser ERK	4	320 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 360 /FullDPA/Eichrecht mit Dualgun-Dispenser ERK	4	360 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge D 400 /FullDPA/Eichrecht mit Dualgun-Dispenser ERK	4	400 kW	4 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge Flex 480/560	4 bis 6	480 - 560 kW	4 - 6 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge Flex 480	1 bis 6	480 kW	1 - 6 LP (50-149 kW)
Siemens	Sicharge Flex 560	1 bis 6	560 kW	1 - 6 LP (50-149 kW)
Silver Atena GmbH	iONIX BEYOND 50	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 160kW Series	1	60 kW, 80 kW	1 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 160kW Series	2	60 kW, 80 kW	nicht förderfähig
SINEXCEL	SEC 160kW Series	1 bis 2	100 kW, 120 kW, 140 kW	1-2 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 160kW Series	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 240kW Series DC Fast Charger	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 480kW Distributed	4 bis 6	480 kW	4-6 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 960 kW Eichrecht	7 bis 16	960 kW	7-16 LP (50-149 kW)
SINEXCEL	SEC 1280 kW Eichrecht	9 bis 16	1280 kW	9-16 LP (50-149 kW)
smappee	ULTRA 240 D	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Sungrow	IDC180E	2	120 kW - 180 kW	2 LP (50-149 kW)
Sungrow	IDC480E	4 bis 8	480 kW	4-8 LP (50-149 kW)
Sungrow	IDC480E	3 bis 7	360 kW	3-7 LP (50-149 kW)
Star Charge	Titan 180 V2	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Titan 180 V2	2	150 kW/ 180 kW	2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Titan 180 V3	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Titan 180 V3	2	150 kW/ 180 kW	2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Nova System + connector	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Nova 360 V2 + connector	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
Star Charge	Nova 360 V2 + connector	2	150 kW, 180 kW, 210 kW, 240 kW, 270 kW	2 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt Duo	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt Trio	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt DC Compact Trio 50/43	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt raption50 CCS CHA T2S63	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt raption50 CCS CHA T232	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt raption50 CCS T232	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt raption50 CCS CHA	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Swarco	evolt raption50 CCS	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Tritium	Veefil RT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
Tritium	Veefil UT	1	50 kW	1 LP (50-149 kW)
uesa GmbH	LS-E-1DC200-D + Powermodul	1	50 - 149 kW	1 LP (50-149 kW)
uesa GmbH	LS-E-2DC200-D + Powermodul	2	100 - 160 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC06 - DC60CS	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC06 - DC60C	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP120C	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP120CC	2	120 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP120CH	1	120 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP150CC	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Vestel	EVC03 - HP150CH	1	60 - 90 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP180CC	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP180CH	1	60 - 120 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP240CC	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP240LCC	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC03 - HP240LCLC	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
Vestel	EVC16-DC 80 kW (Spica)	1	80 kW	1 LP (50-149 kW)
Vestel	Stella 720	4 - 8	90 kW - 180 kW	1 LP (50-149 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC-Ladesäule	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC/DC-Ladesäule	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC-Ladesäule	2	150 kW - 270 kW	2 LP (50-149 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC/DC-Ladesäule	2	150 kW - 270 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	60 kW	nicht förderfähig
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	80 kW	1 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	80 kW	nicht förderfähig
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	90 kW	nicht förderfähig
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	Net Zero Serie	2	210 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	C7EU/160-CC	2	160 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	C7EU/200-CC	2	200 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	C7EU/240-CC	2	240 kW	2 LP (50-149 kW)
XCHARGE	C7EU/280-CC	2	280 kW	2 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DS60	1	60 kW	1 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DS60	2	60 kW	nicht förderfähig
ZEROVA	DS90	1	90 kW	1 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DS90	2	90 kW	nicht förderfähig
ZEROVA	DS120	1 bis 2	120 kW	1-2 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DS150	2	150 kW	2 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DS180	2	180 kW	2 LP (50-149 kW)
ZEROVA	DO/DD360	3 bis 4	360 kW	3-4 LP (50-149 kW)

#### Förderfähigkeit nach Nennladeleistung (≥150 kW) am Ladepunkt

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
ABB	HVC 150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	Terra HP 175	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	Terra 184 C	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	Terra 184 CJ	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	Terra HP	2	350 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	Terra DC 360 CC	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	Terra DC 360 CJ	1	360 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	HVC300-2S	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	HVC360-2S	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	Terra High Power - Gen III	1 bis 2	350 kW	1 - 2 LP (≥150 kW)
ABB	Terra 360 CC	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	Terra 360 CJ	1	360 kW	1 LP (≥150 kW)
ABB	A300	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
ABB	A400	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
ADS-TEC Energy	ChargePost	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
ADS-TEC Energy	ChargeBox	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 200	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 300	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 300+	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (2 Stacks à 100 kW)	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400 (3 Stacks à 100 kW)	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Alpitronic	Hypercharger 400	1 bis 2	400 kW	1 - 2 LP (≥150 kW)
Alpitronic	HVC 1000 (1 bis 3 MCS/EV Dispenser )	1 bis 6	1000 kW	1 - 6 LP (≥150 kW)
aspower	AS EVC 3320	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
aspower	AS EVC 3360	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
aspower	AS EVC 3480 Power Unit + Stand Unit	1 bis 2	480 kW	1 - 2 LP (≥150 kW)
aspower	AS EVC 3600 Power Unit + Stand Unit	2 bis 4	600 kW	2 - 4 LP (≥150 kW)
aspower	AS EVC 3800 Power Unit + Stand Unit	4 bis 5	800 kW	4 - 5 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC 160	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC 180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC 200	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC 220	1	220 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC 240	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 320	2	320 kW	2LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 400	2	400 kW	2LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 480	2	480 kW	2LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 560	2	560 kW	2LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 640	2	640 kW	2LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DC Hipower 640	4	640 kW	4LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	1	150 kW - 480 kW	1 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	2	300 kW - 480 kW	2 LP (≥150 kW)
Autel	MaxiCharger DH480	3	450 kW - 480 kW	3 LP (≥150 kW)
BECK Automation	BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 160 kW	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
BECK Automation	BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 240 kW	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
ChargeIT	DCO 150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
ChargePoint	Express Plus	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
CHARGE-V	MASTER 480 + 1 x SMART 160	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
CHARGE-V	MASTER 480 + 2 x SMART 160	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
CHARGE-V	MASTER 480 + 3 x SMART 160	3	480 kW	3 LP (≥150 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 1 x SMART 500	2	720 kW	2 LP (≥150 kW)
CHARGE-V	MASTER 720 + 2 x SMART 500	4	720 kW	4 LP (≥150 kW)
Circontrol	Rapton 150 Compact (CCS CCS)	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Delta	Ultra Fast Charger	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DS150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DK150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DS180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DK180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DO240	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DO300	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DO360	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DD360	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DK180 + DX180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
e4you	DO360 mit DD360	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DO360 mit DX180	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DO360 mit DD360gen3.5	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
e4you	DQ480	2	480 kW	2 LP (≥150 kW)
e4you	DZ480	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
e4you	DZ480 + DD360	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
e4you	DZ480 + DD360gen3.5	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
e4you	DZ480 + DA480	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
e4you	DZ480 + DX180	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Ebusco	CCS DC DEPOT LADEGERÄT 150 KW	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Efacec	HV 175	1	175 kW	1 LP (≥150 kW)
Efacec	HV 350	1	350 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Nevron U 350 (Point One S)	1	350 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy S	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy S	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side + Satteliten	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side + Satteliten	1	360 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side + Satteliten	1 bis 2	400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / DLBS Eichrecht	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Easy / DLBS Eichrecht	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 240 DLBS + Satelliten	1 bis 6	240 kW	1 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 360 DLBS + Satelliten	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	Axon Side 400 DLBS + Satelliten	1 bis 6	400 kW	2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	AXON EASY 400	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
EkoEnergetyka	AXON EASY 400	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
elxon	exHPC150-CCS	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	sxHPC160	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	sxHPC240	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	sxHPC480	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
elxon	PXHPC150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PXHPC180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PXHPC210	1	210 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PXHPC240	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPT200 slim	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPT250 slim	1	250 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPT300 slim	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
elxon	PXHPC400	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPD300	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS240	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS360	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS840	1 bis 5	840 kW	1-5 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS1080	1 bis 7	1080 kW	1-7 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS1200	1 bis 8	1200 kW	1-8 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS1320	1 bis 8	1320 kW	1-8 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPS1440	1 bis 9	1440 kW	1-9 LP (≥150 kW)
elxon	PxHPT500	1 bis 2	500 kW	1-2 LP (≥150 kW)
eloaded	DCCube400: DC-C015 (MCS-fähig)	1	400 kW	1 LP (≥150 kW)
eloaded	DCCube600: DC-C003 (MCS-fähig)	1	600 kW	1 LP (≥150 kW)
ELMI Power	ELMI All in One 360	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
ELMI Power	ELMI Hub BSC 400 + 1 Dispenser	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
ELMI Power	ELMI Hub 600 1 Dispenser	2	600 kW	2 LP (≥150 kW)
ELMI Power	ELMI Hub 600 2 Dispenser	4	600 kW	4 LP (≥150 kW)
Enercharge	ECC320 KompaktCharger	1	150 - 320 kW	1 LP (≥150 kW)
Enercharge	ECC320 KompaktCharger	2	300 - 320 kW	2 LP (≥150 kW)
Enercharge	ECC400 CompactCharger	1	150 - 400 kW	1 LP (≥150 kW)
Enercharge	ECC400 CompactCharger	2	300 - 400 kW	2 LP (≥150 kW)
Enercharge	DC Power-Unit 240 + 1 x DC BusPillar250	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Enercon	Ladesäule	1	350 kW	1 LP (≥150 kW)
Enel X Way	Waypump 150-180 S	1	150 kW / 180 kW	1 LP (≥150 kW)
Enel X Way	Waypump 300 H	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Enel X Way	Waypump 150 H	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Enel X Way	Waypump 150 X	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Enel X Way	Waypump 180 A	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Ensto Chago	Power 2.0	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Entratek	Power Bay 2	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
EVbee	DC 400 Public Charger	2	320 kW, 360 kW, 400 kW	2 LP (≥150 kW)
EVbee	DC 800 Supercharging Station (Powerstation EVB-CE-DCH800-19A + Dispenser)	1 bis 5	800 kW	1-5 LP (≥150 kW)
EVBox	Troniq Modular	1	150 kW, 180 kW, 210 kW, 240 kW	1 LP (≥150 kW)
EVBox	Troniq High Power	1 bis 2	320 kW - 400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EVTEC	bricco&charge	1 bis 2	384 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EVTEC	caffè corretto system	1 bis 2	384 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EVTEC	ristretto&charge	1 bis 2	384 kW	1-2 LP (≥150 kW)
EVTronic	Supercharger	1	175 kW	1 LP (≥150 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 180 KW	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 240 KW	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
FBT New-Energy-Solution	FBT-Fast-Supercharger / 300 KW	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE150S (ehemals DS 150)	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE180S (ehemals DS 180)	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE240T (ehemals DT 240)	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE360O + GPE360D (ehemals DO360 + DD360)	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE360O + GPE360Dn (ehemals DO360 + DD360n)	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE240S (ehemals DQ240)	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE320S (ehemals DQ320)	1 bis 2	320 kW	1-2 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE400S (ehemals DQ400)	1 bis 2	400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE480S (ehemals DQ480)	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
getpower eMobility	GPE480Z + GPE480A (ehemals DO480 + DA480)	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
GEWISS	I-FAST 150 KW	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
GEWISS	I-FAST 180 KW	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 180 kW	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 360 kW	1 bis 2	360 kW	1 bis 2 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 180 /dyn mit abgesetztem Dispenser	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 180 aio /dyn standalone + Dispenser	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 180 /dyn /Eichrecht mit abgesetztem Dispenser	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Heliox	Flex 360 /dyn mit abgesetztem Dispenser	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Heliox	Rapid 360 kW AIO	2	260 kW	2 LP (≥150 kW)
Huawei	Master 720 (DS720-720LEUA + Dispenser)	1 bis 4	720 kW	1-4 LP (≥150 kW)
Hummel	UFC 200	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
i-charging	blueberry FUSION	1	150 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry PLUS	1	150 kW - 900 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry PLUS	2	300 kW - 900 kW	2 LP (≥150 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	1	150 kW - 900 kW	1 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	2	300 kW - 900 kW	2 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	3	450 kW - 900 kW	3 LP (50-149 kW)
i-charging	blueberry CLUSTER	4	600 kW - 900 kW	4 LP (50-149 kW)
i-charging	e-flow mit abgesetzten Dispenser & Power Unit	1 bis 4	150 kW - 900 kW	1-4 LP (≥150 kW)
i-charging	e-flow mit abgesetzten Dispenser & Power Cabinet (MCS-fähig)	1 bis 8	600 kW - 1600 kW	1-8 LP (≥150 kW)
i-charging	MAX mit abgesetzten Dispenser (MCS-fähig)	1 bis 8	600 kW - 1600kW	1-8 LP (≥150 kW)
i-charging	i-light mit Power Unit	1 bis 4	200 - 900 kW	1-4 LP (≥150 kW)
i-charging	i-light mit Power Cabinet (MCS-fähig)	1 bis 8	600 kW - 1600kW	1-8 LP (≥150 kW)
IES KEYWATT®	Station150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
IES KEYWATT®	Station180 Single	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
JEMA Energy	SIGMA150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
JEMA Energy	SIGMA180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Juice Technology	JUICE ULTRA 2 large	2	500 kW	2 LP (≥150 kW)
Juice Technology	JUICE ULTRA 2 hub	2	500 kW	2 LP (≥150 kW)
KEBA	ECC320 KompaktCharger	1	150 - 320 kW	1 LP (≥150 kW)
KEBA	ECC320 KompaktCharger	2	300 - 320 kW	2 LP (≥150 kW)
KEBA	ECC400 CompactCharger	1	150 - 400 kW	1 LP (≥150 kW)
KEBA	ECC400 CompactCharger	2	300 - 400 kW	2 LP (≥150 kW)
KEBA	DC Power-Unit 240 + 1 x DC BusPillar250	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
KEBA	KeContact DCA10	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
KEBA	KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
KEBA	KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10	1 bis 2	320 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1	250 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 2	350 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 2	400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 3	450 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 3	500 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 3	550 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellit + Power Unit	1 bis 4	600 kW	1-4 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1	250 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1 bis 2	350 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Station Charger	1 bis 2	400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1	250 kW	1 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 2	350 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 2	400 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 3	450 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 3	500 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 3	550 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Kempower	Kempower Satellite Control Unit + Power Unit	1 bis 4	600 kW	1-4 LP (≥150 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	700 kW	1-4 LP (≥150 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	800 kW	1-5 LP (≥150 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	900 kW	1-6 LP (≥150 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1000 kW	1-6 LP (≥150 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1100 kW	1-7 LP (≥150 kW)
Kempower	Power Unit C800	1 bis 12	1200 kW	1-8 LP (≥150 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC160 - C2	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC240 - C2	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Kiepe Electric GmbH	CM - AC320 - C2	1 bis 2	320 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Kostad	Kostad UNITY 150 - C	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
LUOBINSEN	L240kW-EN (Single connector Series)	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
LUOBINSEN	L320kW-EN (Dual connector Series)	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN	GRIDCON® DCC 150 kW	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Moon Power	Power Charger 300	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Moon Power	Power Charger 400 (300 kW)	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Moon Power	Power Charger 400	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Nidec	DC Tower 400	2	360 kW - 400 kW	2 LP (≥150 kW)
Nidec	DPDT 360-360	2	300 kW, 330 kW, 360 kW	2 LP (≥150 kW)
Nidec	Power Unit 480 kW + x Dispenser	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Nidec	Power Unit 640 kW + x Dispenser	1 bis 4	640 kW	1-4 LP (≥150 kW)
Nidec	Power Unit 1280 kW + x Dispenser	1 bis 8	1280 kW	1-8 LP (≥150 kW)
Numbat GmbH	Numbat HPC-Lader 300 kW	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 40 - 160 kW	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 200 - 360 kW	1	200 - 360 kW	1 LP (≥150 kW)
Olife Energy	OlifeEnergy DC 300 - 360 kW	2	300 - 360 kW	2 LP (≥150 kW)
Porsche Engineering	Charger Cube 70 kWh	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Porsche Engineering	Charger Cube 140 kWh	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Porsche Engineering	Ladesäule	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Porsche Engineering	High Performance Charging Solution	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Power Electronics	NB320	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Power Electronics	NB400	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
SBR5	EVA400 Flex (Konfiguration ab 50 kW je LP)	1 bis 2	420 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Siemens	SICHARGE D	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 300 /FullDPA	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 320 /FullDPA	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 360 /FullDPA	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 400 /FullDPA	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 300 /FullDPA/Eichrecht	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 320 /FullDPA/Eichrecht	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 360 /FullDPA/Eichrecht	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge D 400 /FullDPA/Eichrecht	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 150 standalone	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 150 mit abgesetztem Dispenser	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 300 standalone	1	300 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 300 mit abgesetztem Dispenser	1	300 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 450 standalone	1	450 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 450 mit abgesetztem Dispenser	1	450 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 600 standalone	1	600 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge UC 600 mit abgesetztem Dispenser	1	600 kW	1 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge Flex 480/560 (MCS-fähig)	1 bis 3	480 - 560 kW	1 - 3 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge Flex 960/1120 (MCS-fähig)	1 bis 6	960 - 1120 kW	1 - 6 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge Flex 960 (MCS-fähig)	1 bis 6	960 kW	1 - 6 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge Flex 1120 (MCS-fähig)	1 bis 6	1120 kW	1 - 6 LP (≥150 kW)
Siemens	Sicharge Flex 1680 MCS-fähig)	1 bis 6	1680 kW	1 - 6 LP (≥150 kW)
SINEXCEL	SEC 160kW Series	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
SINEXCEL	SEC 240kW Series DC Fast Charger	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
SINEXCEL	SEC 480kW Distributed	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
SINEXCEL	SEC 960 kW Eichrecht	1 bis 6	960 kW	1-6 LP (≥150 kW)
SINEXCEL	SEC 1280 kW Eichrecht	1 bis 8	1280 kW	1-8 LP (≥150 kW)
smappee	ULTRA 240 S	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
smappee	ULTRA 480 D	2	480 kW	2 LP (≥150 kW)
Star Charge	Titan 180 V2	1	150 kW / 180 kW	1 LP (≥150 kW)
Star Charge	Titan 180 V3	1	150 kW / 180 kW	1 LP (≥150 kW)
Star Charge	Nova System + connector	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Star Charge	Nova System + connector	1 bis 2	300 / 360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Star Charge	Nova 360 V2 + connector	1	150 kW - 270 kW (30 kW Schritte)	1 LP (≥150 kW)
Star Charge	Nova 360 V2 + connector	1 bis 2	300 kW / 330 kW / 360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Sungrow	IDC480E	1 bis 3	480 kW	1-3 LP (≥150 kW)
Sungrow	IDC480E	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)
Swarco	evolt express	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Temes	Schnelllader 300 kW	2	300 kW	2 LP (≥150 kW)
Tritium	Veefil PK (User Unit)	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
uesa GmbH	LS-E-1DC200-D + Powermodul	1	150 - 160 kW	1 LP (≥150 kW)
uesa GmbH	LS-E-1DC500-D-K + Powermodul	1	150 - 400 kW	1 LP (≥150 kW)
uesa GmbH	LS-E-2DC500-D-K + Powermodul	2	300 - 400 kW	2 LP (≥150 kW)
Vspiron	V-Charge smart 160	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP150C	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP180C	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP240C	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP320C	1	320 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP320CC	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP400C	1	400 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP400CC	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP240LC	1	240 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP320LCC	1	320 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP320LCC	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP320LCLC	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP400LCC	1	400 kW	1 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP400LCC	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	EVC03 - HP400LCLC	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	Sirius DC 160/240/320/400	2	160 kW - 400 kW	2 LP (≥150 kW)
Vestel	Stella 720	2 - 4	180 kW - 500 kW	2 LP (≥150 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC-Ladesäule	1	150 kW - 270 kW	1 LP (≥150 kW)

Hersteller	Bezeichnung	Anzahl CCS (DC)	max. Ladeleistung DC	Anzahl förderfähige Ladepunkte
VTS eCharge	QuantumCharger DC-Ladesäule	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC/DC-Ladesäule	1	150 kW - 270 kW	1 LP (≥150 kW)
VTS eCharge	QuantumCharger DC/DC-Ladesäule	1 bis 2	300 kW	1-2 LP (≥150 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	160 kW	1 LP (≥150 kW)
XCHARGE	Schnellladesäule C6EU	1	200 kW	1 LP (≥150 kW)
XCHARGE	C7EU/320-CC	2	320 kW	2 LP (≥150 kW)
XCHARGE	C7EU/360-CC	2	360 kW	2 LP (≥150 kW)
XCHARGE	C7EU/400-CC	2	400 kW	2 LP (≥150 kW)
ZEROVA	DS150	1	150 kW	1 LP (≥150 kW)
ZEROVA	DS180	1	180 kW	1 LP (≥150 kW)
ZEROVA	DO/DD360	1 bis 2	360 kW	1-2 LP (≥150 kW)